



Specificaties Ledvance Waterdicht  
Montagebalk Vochtbestendig FLEX  
Doorvoerbedrading PC 34W 5600lm -  
865 Daglicht | 120cm -Vervangt 2x36W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 255014                                 |
| EAN              | 4099854440625                          |
| Merk             | Ledvance                               |
| Fabrikantnaam    | DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66 LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                                 |
| Levensduur (uur) | 100000                                 |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Wattage                | 34                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 5600                        |
| Lumen per watt         | 165                         |
| Powerfactor            | >0.90                       |
| Kleurcode              | 865 Daglicht Wit            |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 6500 Daglicht Wit           |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lengte          | 120cm        |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouw                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector]              |
| Optische Afdekking       | Opal                                |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Behuizing                | PC (Polycarbonate)                  |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Noodverlichting          | Nee                                 |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1290 |
| Breedte (mm) | 88   |
| Hoogte (mm)  | 73   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|